



TM-Z 9922

TARTI SİSTEMİ WEIGHT SCALE SYSTEM

STANDART DONANIM VE ÖZELLİKLER

- Yataktan Çıkış Alarmı
- Hafıza
- Yatak Altı Aydınlatma
- Ölçüm Birimi Seçimi
- Hassasiyet Seçimi
- Dara Alma
- Ölçüm Dondurma
- Anlık ve Sürekli Ölçüm

STANDARD FEATURES

- Bed exit alarm
- Memory
- Lighting for Under-bed
- Measurement Unit Selection
- Sensitivity Selection
- Tare Calculation
- Hold Measurement
- Instant and Continuous Measurement

TEKNİK PARAMETRELER

Dış Muhafaza Rengi	: Açık Gri, RAL 7035
Bağlantı Kablosu	: Açık Gri, RAL 7035, Sarmal
Besleme Girişi	: 18 - 36 VDC
Koruma Tipi	: IPX5
Nispi Nem	: %30 - %75
Çalışma Sıcaklığı	: +5 °C - +40 °C
Haberleşme	: Rotbus Seri Haberleşme
Güvenlik	: Çift El Kullanımı

TECHNICAL PARAMETERS

Cover Color	: Light Grey, RAL 7035
Connection Cable	: Light Grey, RAL 7035, Spiral
Input	: 18 - 36 VDC
Protection Type	: IPX5
Relative Humidity	: 30% - 75%
Operating Temperature	: +5 °C - +40 °C
Communications	: Rotbus Serial Communication
Safety	: Two Hand Use